

**Poste d'alimentation semi-automatique pour
Ecroû à sertir aveugles**



Caractéristiques techniques :	
Pression nominale	7 bars
Voltage	220V
Dimensions	
largeur	340mm
hauteur	530/630mm
profondeur	340 mm
poids	32 kg

Pour les écrous à sertir en aveugles de M3 au M10, corps cylindrique ou hexagonal, et soit une tête plate, réduite ou fraisée.

La RIV616 est un poste d'alimentation semi-automatique pour inserts aveugles qui permet le positionnement de l'écrou directement dans la sertisseuse réduisant de manière importante le temps de pose des inserts.

La RIV606 est vendue sans le kit de guidage. Il faut ajouter sur la commande le diamètre de l'insert que vous désirez utiliser.



Kit guide pour RIV616		
Diamètre	kit	Code
M3	616/03	50048
M4	616/04	50049
M5	616/05	50050
M6	616/06	50051
M8	616/08	50052
M10	616/10	54761

GIRAUD & RAY
RIVETAGES & FIXATIONS
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Parc Wilson - 31, rue Wilson - 69150 DECINES

☎ 04 78 49 87 30 - Fax 04 78 49 87 65

Contact@giraud-ray.fr / web www.giraud-ray.fr / site de vente : www.le-rivet.fr

